DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr C/010/4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WPP/WIZ C/010/4 COROTOP ULTRA**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Membrana przeznaczona do stosowania, jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz**
3. Producent: **CB S.A., ul. Ozimska 2a, PL 46-053 Chrząstowice**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13859-1: 2010, EN 13859-2:2010**

   Jednostka notyfikowana **nr 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC)**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe	Tolerancja	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa	E	-	4.3.1 EN 13859-1:2010 4.3.1 EN 13859-2:2010
Odporność na przesiąkanie wody	klasa	W1	-	4.3.2 EN 13859-1:2010 4.3.2 EN 13859-2:2010
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu				
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	[N/50mm]	500	±30%	4.3.4 EN 13859-1:2010 4.3.5 EN 13859-2:2010
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	[N/50mm]	350	±30%	4.3.4 EN 13859-1:2010 4.3.5 EN 13859-2:2010
Wydłużenia wzdłuż	[%]	75	±30%	4.3.4 EN 13859-1:2010 4.3.5 EN 13859-2:2010
Wydłużenia w poprzek	[%]	100	±30%	4.3.4 EN 13859-1:2010 4.3.5 EN 13859-2:2010
Wytrzymałości na rozdzieranie				
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż	[N]	280	±20%	4.3.5 EN 13859-1:2010 4.3.6 EN 13859-2:2010
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek	[N]	400	±20%	4.3.5 EN 13859-1:2010 4.3.6 EN 13859-2:2010
Giętkość w niskiej temperaturze	[^{o}C]	≥-40	-	4.3.7 EN 13859-1:2010 4.3.8 EN 13859-2:2010
Odporność na sztuczne starzenie związane z właściwościami mechanicznymi przy rozciąganiu				
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	[N/50mm]	400	±20%	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	[N/50mm]	280	±20%	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Wydłużenia wzdłuż	[%]	50	±20%	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Wydłużenia w poprzek	[%]	85	±20%	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Odporność na sztuczne starzenie związana z odpornością na przesiąkanie wody	klasa	W1	-	4.3.8 EN 13859-1:2010 4.3.9 EN 13859-2:2010
Odporność na przenikanie pary wodnej	[m]	0,02	[-0,01/ +0,04]	4.3.3 EN 13859-2:2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Piotr Górski – Członek Zarządu CB S.A.**

Chrząstowice, dn. 04.12.2017

Piotr Górski
CB S.A. Dyrektor Zarządzający

.....
(podpis osoby upoważnionej)

CB Spółka Akcyjna
ul. Ozimska 2A
46-053 Chrząstowice
www.cb.com.pl
e-mail: sekretariat@cb.com.pl

Zarząd:
Prezes Zarządu: Jerzy Górski
Członek Zarządu: Piotr Górski
Wartość kapitału akcyjnego
1 175 550,00 zł

KRS 0000320862
NIP 754-10-13-532
Regon 530993551
Raiffeisen Bank Polska S.A.
07 1750 1194 0000 0000 1205 0917

Chrząstowice
tel.: +48 77 400 50 62; +48 77 400 50 70-71
fax: +48 77 400 50 72; +48 77 400 50 78

...być profesjonalistą i nieść sukces