

Folia budowlana Secco 0,3 6x33



Nazwa towaru	SECCO Folia budowlana 6mx33mbx0,30
Kolor folii	czarny
Długość	33 mb
Szerokość	6 m
Grubość	0,3 mm
Tolerancja grubości	+/- 40%
Szerokość rolki po złożeniu	1,6 m
Materiał	PE
Opakowanie rolki	folia PE bezbarwna z nadrukiem niebieskim "SECCO" + etykieta kolor A4
Pakowania na paletę	rolki poziomo (naprzemiennie)
Ilość rol na palecie	25 rol
Rozmiar palety	1,6x1,2 m
Wysokość palety	140 cm
Możliwość piętrowania	NIE
Opakowanie palety	pasy zaciskowe, folia strecz
Kod kreskowy	5 903 364 605 582

SECCO®

FOLIA BUDOWLANA

Grubość: 0,30 (±40%)

Materiał: PE

Typ wyrobu: A

Reakcja na ogień: F

Zastosowanie:

Folia budowlana na bazie polietylenu. Przeznaczona jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wyłewki. Produkt chroni przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg. Stanowi osłonę stanowisk roboczych przed wpływami atmosferycznymi w czasie robót elewacyjnych oraz chroni elewację budynków i stolarkę okienną w czasie wewnętrznych prac wykończeniowych.

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

-wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym: ≥ 8 MPa
-wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym: ≥ 6 MPa
-wydłużanie w kierunku podłużnym: $\geq 150\%$
-wydłużanie w kierunku poprzecznym: $\geq 150\%$

Wytrzymałość na rozdzielanie:

-wytrzymałość na rozdzielanie w kierunku podłużnym ≥ 40 N
-wytrzymałość na rozdzielanie w kierunku poprzecznym ≥ 40 N

Opór dyfuzyjny:
 $\geq 3,9 \cdot 10^{-11}$ [(m² · s · Pa)/kg] $\pm 35\%$

Odporność na uderzenia:
właściwość użytkowa nieokreślona

Wodoszczelność:
spełnia wymagania przy 2[kPa]

Trwałość po sztucznym starzeniu:
spełnia wymagania

Trwałość po działaniu alkaliów:
właściwość użytkowa nieokreślona



1488
08
EN 13984:2013

Rozmiar: 6m x 33mb = 198m²

Nr. id. DWU: B4003S/2013

Producent: CB S.A.,
ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrzastówice



Partia:

Data produkcji:

